

Victron Ototransformatör 120/240VAC-100A

Ürün Kodu: ITR000100102 · Model: 120/240 V – 100 A · Toroidal

**100 A**

Azami Akım · 240V

120/240 V

Giriş/Çıkış Gerilimi

Toroidal

Transformatör Tipi

IP21

Koruma Sınıfı

Victron Energy Ototransformatör, 120/240 Vac sistemlerde çok sayıda kablolama yapılandırmasını destekler; yük dengeleme, gerilim artırma ve düşürme için kullanılır. MultiPlus veya Quattro ile birlikte kullanıldığında ünite içinde nötr-toprak bağlantısı oluşturabilir. Tekne, karavan ve seyahat eden sistemler için idealdir.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 120/240 Vac sistemlerde yük dengeleme, gerilim artırma ve gerilim düşürme
- MultiPlus / Quattro ile nötr-toprak (N-PE) bağlantısı oluşturur
- Toroidal transformatör · alüminyum muhafaza · her iki modelde %100 eşit
- Nötr akım: 55 A (30 dk) / 45 A sürekli @ 40°C
- Entegre giriş devre kesicisi (100 A çift kutup) + sıcaklık koruması
- Vidalı terminaller 35 mm² / AWG2 · iç mekan/bölme kurulumu için

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş/çıkış gerilimi	120/240 V
Giriş devre kesicisi	100 A, Çift Kutup
Frekans	50/60 Hz
Azami akım (240 V besleme)	100 A
Nötr akım (30 dakika)	55 A @ 40°C
Nötr akım (sürekli)	45 A @ 40°C
Transformatör tipi	Toroidal
Muhafaza	Alüminyum
Elektrik terminalleri	Vidalı 35 mm ² / AWG2
Koruma kategorisi	IP21
Güvenlik	EN 60076
Ağırlık	13,5 kg
Ölçüler (y × g × d)	460 × 214 × 110 mm
Ürün kodu	ITR000100102